

Lunaset®

Lunaset® es un adhesivo especial multiusos de contacto en forma de pasta suave de color negro a base de hule sintético y solventes especiales. Se adhiere con tenacidad tanto al respaldo de espejos como a las superficies lisas y porosas. Resiste el esfuerzo de volteo debido al peso de los espejos. No le afecta la humedad, el vapor de agua o el calor seco después de haber sido instalado y haber secado.

Usos

Lunaset® ha sido formulado especialmente para:

- Fijar cañuelas automotrices de hule, empaques y molduras.
- La colocación de espejos, vidrios, mármol sintético y otros revestimiento decorativos sobre superficies sólidas.

Ventajas

- No mancha el plateado del espejo.
- Permite pegar diferentes tipos de paneles en interiores y otros.
- Su uso evita la fijación mecánica.

Contraindicaciones

Lunaset® no se recomienda:

- Como adhesivo sobre superficies húmedas.

Presentación

Color

Negro.

Tamaños

- Lata con 500 ml.
- Lata con 1 lt.

Rendimiento

Un litro cubre 2 mts.² en un espesor de 0.3 mm.

Tiempo de vida

4 meses en bodega fresca y seca.

Características

<i>Consistencia</i>	Pasta suave	<i>Rango de aplicación</i>	5°C a 45°C
<i>Formación de película (25°C y 50% HR)</i>	15-20 minutos	<i>Rango de trabajo</i>	-10°C a 60°C
<i>Fijación inicial (25°C y 50% HR)</i>	24-36 horas	<i>Adhesión Vidrio-aluminio</i>	4.70 kg/cm²
<i>Fijación total (25°C y 50% HR)</i>	3-4 días	<i>Adhesión Vidrio-lámina</i>	9.70 kg/cm²
<i>Peso específico</i>	0.95 -1.00 gr/cm³	<i>Viscosidad (20 psi, 1/8", 20 gr.)</i>	2-4 segundos

Información obtenida en pruebas de laboratorio.



Aplicación

Instrucciones

Con espátula llana o dentada, aplique una película delgada en todo el perímetro en sentido vertical, tanto del respaldo del espejo como en la superficie de apoyo. Deje secar durante unos minutos para liberar el solvente. Luego coloque el espejo en su lugar aplicando ligera presión para entrelazar las capas de adhesivo.

Recomendaciones

Para lunas que midan más de 30 cm², aplique cinta adhesiva (masking-tape) en la base y en las esquinas del espejo. Para espejos de mayores dimensiones, coloque tiras de madera, con el fin de soportar el espejo y dar tiempo a que el Lunaset® seque completamente.

Precauciones

Lunaset® contiene solventes que pueden causar irritación al contacto con los ojos o la piel. Es altamente tóxico si se inhala. No se deje al alcance de los niños.

Mantenimiento

Lunaset® no requiere mantenimiento alguno, sin embargo, si el adhesivo sufre algún daño, reemplace la sección dañada limpiando la superficie por medios químicos o mecánicos antes de aplicar el adhesivo nuevo.

Servicio Técnico

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento Técnico para:

- Revisión de planos.
- Cálculo del tamaño de la junta a sellar.
- Recomendación del producto más apropiado para cada aplicación.
- Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus selladores en general y los diferentes materiales de envidriado y construcción.



NOTA:

Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, mas no responde por la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas correspondientes antes de utilizarlo.

* son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.

fijaset®

e	Vidrio / Concreto
e	Vidrio / Madera
mb	Espejo / Mampostería
mb	Espejo / Panel de yeso
e	Metal / Concreto
mb	Metal / Panel de yeso

e=excelente mb=muy bueno b=bueno



Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.
Camino a San José No. 1, Fraccionamiento Parques Industriales
76169 Querétaro, Qro. MÉXICO <http://www.pennsylvania.com.mx>
Tels: (442) 217 3232, Fax: (442) 217 3054 Email: productos@pennsylvania.com.mx
Asesoría técnica gratuita: 01 800 90 210 00

desde 1949
100%
mexicana