

pepe pintor®

Pepe Pintor® es un sellador acrílico siliconizado, base agua en forma de pasta que una vez aplicado y curado adquiere una consistencia elástica y firme

Usos

Pepe Pintor® ha sido formulado para realizar sellos interiores o exteriores en:

- Grietas accidentales no mayores de 6mm con poco movimiento entre materiales como losas, tabique, yeso, concreto, mampostería, etc.

Ventajas

- Sellador base agua.
- Se Puede pintar o impermeabilizar una vez curado.
- Puede ser aplicado en superficies o materiales.

Contraindicaciones

Pepe Pintor® no se recomienda:

- En inmersión constante en agua.
- En juntas de piso sujetas a tránsito. (Para esta aplicación use Duretan)
- En juntas con vibraciones fuertes y constantes.
- En techos de lámina. (Para esta aplicación use Duretan).

Características

Formación de película (25°C y 50% HR)	30 min máximo	Rango de aplicación	5°C a 38°C
Elongación	>175 %	Consistencia	Pasta suave
Peso específico	1.69 +/- 0.3 gr/cm ³	Relación de curado	2.3- 2.5 mm/día
Rango de trabajo	-10°C a 70°C	Resistencia a la tensión	12 kg/cm ²
Capacidad de movimiento	± 7.5%	Toxicidad	Ninguna

Información obtenida en pruebas de laboratorio.



productos
pennsylvania

Presentación

Colores

Blanco.

Tamaño

- Cartucho con 300 ml.

Rendimiento

Un cartucho de 300 ml rinde 7.75 mts. En junta de 6 x 6mm., considerando un 7% de desperdicio.

Tiempo de vida

12 meses en bodega fresca, en el envase original.



pepe pintor®

Acrílicos

Aplicación

Instrucciones

Las entrecaras de las juntas deberán estar limpias y libres de cualquier material extraño, algunos substratos pueden requerir un esmerilado o corte por medios manual/mecánicos para producir una superficie firme y limpia. Todas las partículas sueltas en las superficies deberán ser eliminadas antes de aplicar el sellador.

Coloque el cartucho del sellador en la pistola de calafateo cortando previamente la pipeta en ángulo de 45° al tamaño de la junta; accione el gatillo de la pistola de calafateo para presionar el émbolo y así el producto fluirá sobre la junta.

Una vez que el Pepe Pintor haya curado se puede pintar o impermeabilizar, utilizando cualquier tipo de pintura o impermeabilizante ya que son compatibles, sin embargo, se recomienda usar el que ofrezca mayor porcentaje de elasticidad

Recomendaciones

En caso de querer obtener juntas exactamente perfiladas es recomendable colocar cinta de enmascarillar (masking tape) en las orillas adyacentes a la junta. Una vez aplicado el sellador se requiere repararlo con una espátula plana en sentido contrario a la aplicación, en un movimiento continuo antes de que éste forme una película. La cinta de enmascarillar se retira después del repasado.

El excedente puede ser removido con agua.

En juntas muy profundas; para limitar la entrada excesiva de sellador y para lograr un buen desempeño de la junta se debe utilizar un respaldo cilíndrico de polietileno o poliuretano.

Precauciones

Aunque puede ser aplicado sobre superficies ligeramente húmedas evite su aplicación al exterior cuando se anuncien fuertes lluvias que puedan arrastrar el sellador antes de que fije.

NOTA:

Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, más no responde por la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas correspondientes antes de utilizarlo.

* son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.



Mantenimiento

No requiere de mantenimiento alguno, sin embargo, si el sello sufre algún daño, reemplace la sección dañada limpiando la superficie antes de aplicar el sellador nuevo.

Servicio Técnico

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento Técnico para:

- Revisión de planos.
- Cálculo del tamaño de la junta a sellar.
- Recomendación del producto más apropiado para cada aplicación.
- Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus selladores en general y los diferentes materiales de envidriado y construcción.

pepe pintor*

mb	Aluminio / Mampostería
mb	Aluminio / Concreto
e	Yeso / Yeso
e	Tabique / Tabique
e	Mampostería / Mampostería
e	Mampostería / Madera
e	Madera / Madera
e	Concreto / Concreto

e=excelente mb=muy bueno b=bueno

Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.

Camino a San José No. 1, Fraccionamiento Parques Industriales
76169 Querétaro, Qro. MÉXICO <http://www.pennsylvania.com.mx>
Tels: (442) 217 3232, Fax: (442) 217 3054 Email: productos@pennsylvania.com.mx
Asesoría técnica gratuita: 01 800 90 210 00

desde 1949
100%
mexicana